

La structure XHTML

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xml:lang="fr" lang="fr">
<head>
<title>TITRE DU DOCUMENT</title>
<meta http-equiv="content-type"
content="text/html; charset=utf-8" />
</head>
<body>
<!-- Commentaire -->
<p>VOTRE TEXTE</p>
</body>
</html>
```

Autres doctypes

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
```

Texte courant

Titres h1, h2, ..., h6

```
<h1>Titre de la page</h1>
<h2>Titre de 2e niveau</h2>
<h3>Titre de 3e niveau</h3>
...
<h6>Titre de 6e niveau</h6>
```

Voir aussi la balise
<title> en section
Entête

Paragraphe p

```
<p>Un simple paragraphe.</p>
```

Emphase simple et forte em, strong

```
<p><strong>Attention</strong>, le texte est protégé par un
<em lang="en">copyright</em>.</p>
```

Retour de ligne br

```
<p>Les programmes de Windows se trouvent dans : <br />
<code>C:\Program files</code></p>
```

Abréviation abbr

```
<p>La <abbr title="Société nationale des chemins de
fer">SNCF</abbr> existe depuis 1938</p>
```

Indice et exposant sub, sup

```
<p>Le 2<sup>e</sup> élément de l'H<sub>2</sub>O est
l'oxygène.</p>
```

Définition d'un terme dfn

```
<p>L'<dfn>eau</dfn> est un composé chimique, très
courant sur la Terre, [...]</p>
```

Orientation du texte bdo

```
<p dir="ltr">Il a dit : <q><bdo dir="rtl">السلام عليكم</bdo>
(<em>Was-salaam alaykum</em>)</q>.</p>
```

Commentaires

```
<!-- Commentaire -->
```

Entête

```
<head>
<!-- DESCRIPTION DU DOCUMENT -->
<title>Titre du document</title>
<meta http-equiv="content-type"
content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="author" content="Albert Dupont" />
<meta name="description" content="Description du
contenu de la page Web en 150 caractères maximum." />
<meta name="date"
content="2008-12-31T05:00:00+01:00">
<!-- ICONE DE FAVORIS -->
<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon"
href="favicon.ico" />
<!-- FEUILLES DE STYLES CSS -->
<link type="text/css" rel="stylesheet" media="all"
href="style.css" />
<style type="text/css">
<!--
/* Placez ici les directives CSS */
-->
</style>
<!-- JAVASCRIPT -->
<script src="script.js" language="javascript"
type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
// Placez ici le code Javascript
-->
</script>
</head>
```

Autre encodage courant :

```
<meta http-equiv="content-type"
content="text/html; charset=iso-8859-1" />
```

Entités obligatoires

< → < | > → > | " → " | & → &

Entités courantes

 → Espace insécable | « → « | » → »
€ → € | © → © | ® → ®

Hyperliens

Lien a

```
<!-- Hyperlien vers une page Web -->
<a href="http://www.example.com"
title="Explication du lien">Texte cliquable</a>
```

```
<!-- Hyperlien vers une adresse email -->
<a href="mailto:adupont@example.com">Envoyez-nous un
email</a>
```

Ancre nommée a

```
<a id="identifiant_unique"
name="identifiant_unique">Texte</a>
```

Images

Image img

```

```

Citations et références

Citations longues

blockquote

```
<blockquote cite="http://abu.cnam.fr/">
  <p>Une embuscade était probable.</p>
  <p>Trente grenadiers, détachés en éclaireurs et
  commandés par un sergent, marchaient [...]</p>
  <cite>Victor HUGO, Quatre-vingt Treize.</cite>
</blockquote>
```

Citation courtes

q

```
<p>Il dit : <q>Fermez la porte !</q></p>
```

Référence à un document

cite

```
<p>C'est V. Hugo qui a écrit <cite>Ruy Blas</cite>.</p>
```

Auteur de la page Web

address

```
<address>
  Albert Dupont,<br />
  <em>Journaliste, spécialiste Web 2.0</em>,<br />
  <a href="mailto:adupont@monjournal.com">
  adupont@monjournal.com</a>
</address>
```

Texte technique

Texte préformaté

pre

```
<pre>$a = "fr_FR";
setlocale(LC_ALL, $a);
date_default_timezone_set('Europe/Paris');
</pre>
```

Code source et variable

code, var

```
<p>La commande <code>$a="fr_FR"</code> permet
d'affecter une valeur à la variable <var>$a</var>.</p>
```

Commandes

keyb, samp

```
<p>Si vous tapez la commande <keyb>del mydir</keyb>, le
programme répondra <samp>C:\mydir\*, êtes-vous sûr
(O/N) ?</samp>. Répondez : <keyb>N</keyb>.</p>
```

Balises génériques

Élément Bloc générique

div

```
<div class="avertissement">
  <p><strong>Attention</strong></p>
  <p>Le formatage peut causer la perte de données.</p>
</div>
```

Élément en-ligne générique

span

```
<p>La fonction <span class="fonction">trim</span> retire
les espaces des extrémités de chaîne.</p>
```

Attributs génériques

```
<p class="classe_css" id="id_unique" title="etiquette"
style="color:#FF0000"> Texte de la balise</p>
```

Cadre incorporé

```
<iframe src="page.html" width="480" height="240"
name="inclusion1">
  <p>Votre navigateur ne peut malheureusement pas
  afficher de cadre incorporé. Vous pouvez appeler
  la page incorporée par ce lien:
  <a href="page.html">Titre de la page</a></p>
</iframe>
```

Listes

Listes ordonnées

ol, li

```
<ol>
  <li>1er élément de la liste</li>
  <li>2e élément de la liste</li>
  <li>3e élément de la liste</li>
</ol>
```

OL CSS - `list-style-type` : none|decimal|lower-roman|upper-roman|lower-alpha|upper-alpha

Listes non-ordonnées (puces)

ul, li

```
<ul>
  <li>1er élément de la liste</li>
  <li>2e élément de la liste</li>
  <li>3e élément de la liste</li>
</ul>
```

UL CSS - `list-style-type` : none|disc|circle|square

Listes de termes

dl, dt, dd

```
<dl>
  <dt>Terme 1</dt>
  <dd>Définition du terme 1</dd>
  <dt>Terme 2</dt>
  <dd>Définition du terme 2</dd>
  <dt>Terme 3</dt>
  <dd>Définition du terme 3</dd>
</dl>
```

Tableaux

Tableaux simples

table, tr, th, td, caption

```
<table width="240" border="1">
  <caption>Légende du tableau</caption>
  <tr>
    <th width="40%">Titre col. 1</th>
    <th width="30%">Titre col. 2</th>
    <th width="30%">Titre col. 3</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Données l1 : col1</td>
    <td>Données l1 : col2</td>
    <td>Données l1 : col3</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Données l2 : col1</td>
    <td>Données l2 : col2</td>
    <td>Données l2 : col3</td>
  </tr>
</table>
```

Légende du tableau

Titre col. 1	Titre col. 2	Titre col. 3
Données l1 : col1	Données l1 : col2	Données l1 : col3
Données l2 : col1	Données l2 : col2	Données l2 : col3

Fusion des cellules dans un tableau:

```
<td colspan="2"> Cellule fusionnée sur 2 colonnes</td>
<td rowspan="2"> Cellule fusionnée sur 2 lignes</td>
```

Balises obsolètes

... ou en passe de le devenir

tt, i, b, big, small, hr, frame, frameset

Balises non décrites dans ce document

- ▶ `map` et `area` (zones cliquables)
- ▶ `object`, `embed` et `param` (incorporation de médias)
- ▶ `form`, `input`, `select`, `textarea`, etc. (formulaires)
- ▶ `del` et `ins` (versionning)

Auteur : Eric Bellot. Mis à jour le 2010-01-24
Document publié selon les termes de la licence Creative Commons
CC-BY-SA : <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/>